

Majoitustilojen esteettömyyden ja saavutettavuuden tarkistuslista

Opastus


- Opasteet ovat tarpeeksi isokokoisia (esimerkiksi kirjaskoko vähintään 7–10 cm, kun lukuetaisyys on 1–3 m)
- Opasteissa on tummuuskontrasti taustan ja tekstin tai symbolin ja taustan välillä.

Ulkotilat

- Saattoliikenteen pysähdyspaikka sijaitsee majoitusliikkeen esteettömän sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä.
- Majoitusliikkeellä on esteettömät autopaikat (leveys 3,6 m ja pituus 5 m).
- Esteettömät autopaikat on merkitty pyörätuolisymbolilla.
- Esteettömät autopaikat sijaitsevat lähellä esteetöntä sisäänkäyntiä.
- Kulkureitit esteettömiltä autopaikoilta ja saattoliikenteen pysähdyspaikoilta sisäänkäynnille ovat vähintään 1,2 m leveitä.
- Kulkureitillä ei ole törmäysvaaraa aiheuttavia kalusteita.
- Kulkureitit ovat pinnaltaan tasaisia, kovia ja luistamattomia.
- Kulkureitin varrella olevien portaiden rinnalla on luiska, jonka kaltevuus on enintään 5 % ja leveys on vähintään 90 cm.
- Luiskissa ja portaissa on molemminpuoliset käsijohteet.
- Kulkureittien valaistus on tasainen ja häikäisemätön.
- Kunnossapidolla hoidetaan kulkureittien ja pysäköintipaikkojen käytettävyys ympäri vuoden.

Sisäänkäynti


- Sisäänkäynti on helposti havaittavissa.
- Sisäänkäynti on valaistu.
- Sisäänkäynnissä ei ole tasoeroja.
- Ulko-oven edessä on tasanne (vähintään 1,5 m x 1,5 m).
- Jos sisäänkäynti ei ole esteetön, niin esteetön sisäänkäynti on opastettu toisen reitin kautta.
- Ovi on kevyt avata.
- Ovi on avattavissa yhdellä kädellä.



- Oven vapaa leveys on vähintään 85 cm ja mahdollisen kynnyksen korkeus on enintään 2 cm.
- Oven avauspuolella oven ja seinän tai muun kiinteän rakenteen välinen etäisyys on vähintään 40 cm.
- Jos sisäänkäynnissä on pyöröovi, on vieressä myös kevyttoiminen kääntöovi.
- Tuulikaappi on tarpeeksi tilava, jotta tuulikaapista mahtuu kulkemaan esimerkiksi pyörätuolilla.
- Jos sisäänkäynnissä on lasiovet, niihin törmääminen on estetty huomiomerkeillä tai lasiruudut on jaettu puitteilla.

Sisätila

- Tila on helppo hahmottaa.
- Kalusteet erottuvat tummuuskontrastin avulla ympäristöstä.
- Tilassa on erikorkuisia istuimia.
- Palvelutiskin korkeus on 80–90 cm.
- Palvelutiskissä on kepinpidike.
- Tilassa on vapaata lattiaalaa pyörätuolilla kääntymistä varten Ø 150 cm.
- Tilassa ei ole tasoeroja tai tasoerojen yhteydessä on esteetön luiska tai nostin.
- Esteetön wc-tila on sijoitettu muiden wc-tilojen yhteyteen.
- Esteetön wc-tila on helposti löydettävissä.
- Valaistus on tasainen ja häikäisemätön.
- Tilassa ei ole häiritsevää taustamelua.
- Opasteiden koko on suhteessa katseluetäisyyteen (esimerkiksi kirjasinkoko vähintään 7–10 cm, kun lukuetäisyys on 1–3 m).
- Opasteissa on tummuuskontrasti taustan ja tekstin tai symbolin ja taustan välillä.
- Useampikerroksisissa rakennuksissa on käytössä hissin, jonka korin koko on vähintään 110 cm x 140 cm.
- Käynti hisseille on esteetön.



Porrashuoneet

- Lattia, seinät, portaat ja käsijohteet erottuvat selkeästi toisistaan valaistuksen ja tummuuskontrastien avulla.
- Portaat ovat suoravartiset.
- Käsijohteet ovat yhtenäiset ja molemmin puolin porrasta.
- Askelmien etureunassa on tummuuskontrastiraita.


Ruokailutilat

- Kulkureitti ruokailutiloihin on esteetön.
- Kulkuväylien leveys kalusteiden kohdalla on vähintään 90 cm.
- Tilassa ei ole tasoeroja tai tasoerojen yhteydessä on esteetön luiska tai nostin.
- Palvelutiskien ja noutopöytien korkeus on 80–90 cm.
- Kaikki ruokapöydät eivät ole kiinteitä, ja niiden ääreen voi asettua esimerkiksi pyörätuolilla.
- Mahdollinen tanssialue on esteettömästi saavutettavissa.
- Mahdolliselle ulkoterassille on esteetön pääsy.
- Valaistus on häikäisemätön.
- Käytössä on esteetön wc.

Majoitushuoneet

Vähintään 5 % hotellin majoitustiloista, kuitenkin vähintään yksi majoitushuone, soveltuu liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle ja tämän avustajalle.

- Oviaukon vapaa leveys on vähintään 85 cm ja mahdollisen kynnyksen korkeus on enintään 2 cm.
- Oven välittömässä läheisyydessä on vapaata tilaa Ø 150 cm oven molemmin puolin.
- Ovilevyn sisäpuolelle, 80 cm korkeudelle vaakatasoon on asennettu 60 cm pitkä lankavedin.
- Oven avauspuolella on oven ja seinän tai muun kiinteän esteen välinen etäisyys vähintään 40 cm.
- Kulkuväylät ovat vähintään 90 cm leveitä.
- Kalusteet ovat helposti siirreltäviä.
- Vapaa tila yhden vuoteen toisella puolella on vähintään 150 cm.
- Huoneessa toteutuu Ø 150 cm vapaa tila.
- Erilaiset käyttökytkimet ja pistorasiat ovat saavutettavissa pyörätuolista käsin.
- Vaateripustintanko tai vaatekoukkuja on useammalla eri korkeudella (110–160 cm).



Esteettömässä huoneessa on liikkumis- ja toimimisesteiselle soveltuva wc- ja pesutila. Puolet näistä wc- ja pesutiloista, kuitenkin vähintään yksi, on varustettu liikkumisesteiselle henkilölle, ja muut on varustettavissa sellaisiksi tarpeen mukaan.

- Kylpyhuoneen oven vapaa leveys on vähintään 85 cm
- Kylpyhuoneen oven ulkopuolella on tilaa vähintään Ø 150 cm.
- Kylpyhuoneessa on tilaa vähintään Ø 150 cm.
- Wc-istuin on varustettu molemminpuolisilla, wc-istuimen takana olevaan seinään kiinnitetyillä kääntyvillä käsituilla.
- Wc-istuimen toisella puolella on vapaata tilaa vähintään 80 cm (jos wc-istuimen vieressä on suihku, niin 90 cm).
- Pesualtaan alla on vapaata tilaa (syvyys vähintään 60 cm ja korkeus 67 cm).
- Pesualtaan yläpuolella olevan peilin alareuna on 80–90 cm:n korkeudella.
- Ripustuskoukkuja on useammalla korkeudella 110–180 cm.
- Roskakori on ilman kantta tai avattavissa yhdellä kädellä.
- Saippuat, käsipaperit, yms. on sijoitettu siten, että niitä ylettyy käyttämään pyörätuolista.

Muuta

- Majoitusliikkeen verkkosivuilla on tietoa tilojen esteettömyydestä ja palvelun saavutettavuudesta.
- Henkilökunta ottaa huomioon avustamista tarvitsevat asiakkaat ja tarvittaessa avustaa heitä.
- Avustaja- ja opaskoirat ovat tervetulleita.